

## Impresora de tarjetas SP25 de Datacard®

### Características

- Tecnología de imagen avanzada AIT™.
- Impresión de tarjeta a todo color en 30 segundos.
- Impresión de tarjeta en blanco y negro en 7,2 segundos.
- Impresión de tarjeta re-imprimible en 20 segundos.
- Imágenes a todo color o a blanco y negro.
- Ranura de almacenaje de tarjetas. 15 unidades de 0,76 mm
- Alimentación manual.
- Drivers para Windows® Me, 2000, XP.
- "Smart" Printer Driver
- Mensajes visuales y de audio
- Ciclos continuos de limpieza
- Cabezal de impresión reemplazable por parte del operador.
- Cintas propietarias para evitar la piratería.
- Cabezal de impresión reemplazable por parte del operador
- Cambio de cintas de impresión y de laminación de forma rápida y sencilla
- Guía de usuario para la resolución de problemas en línea
- 12 meses de garantía para la impresora
- 12 meses de garantía para el cabezal de termo-impresión



### Especificaciones

- Capacidades de impresión:
  - Impresión de borde a borde
  - Tonos continuos, a todo color o fotos en blanco y negro
  - Textos alfanuméricos, logotipos y firmas digitalizadas
  - Variedad de códigos de barra
  - Fondos de tarjeta más sólidos
- Resolución: 300 puntos por pulgada
- Requerimientos eléctricos: Autodetecta el voltaje de alimentación  
100/120V, 50/60 Hz  
220/240V, 50/60 Hz
- Comunicaciones: Bi-direccional USB
- Tarjetas aceptadas:
  - Tamaño: 85.7mm x 54.0mm
  - Tipo: PVC laminado;
- Grosor de las tarjetas(± 10%)  
0,2286 mm hasta 1,397 mm)
- Condiciones climáticas  
15°C hasta 35°C  
20% - 80% humedad no condensada

### Consumibles certificados por Datacard®:

- Cada kit de cinta incluye: Una cinta de color o monocromo, un rodillo de limpieza, una tarjeta de limpieza Y 125 neutras, banda de baja o alta.
- Cintas disponibles:
  - YMCKT tres colores, negro y topcoat en anverso.
  - ymckT (paneles cortos) tres colores, negro y topcoat en anverso.
  - K (Negro) – 500 imágenes por rollo.
  - Tarjetas re-imprimibles.
- Condiciones de almacenamiento de los consumibles certificados Datacard®:
  - 0°C hasta 25°C
  - 40% - 60% Humedad
- Dimensiones físicas: 587 mm x 252 mm
- Peso: menos de 3,6 kg.

### Certificaciones Industriales

- UL
- cUL
- CE
- Conforme a la normativa RoHS